

SHELL 4-TAKT ALKYLATBENSIN



SHELL 4-TAKT

SHELL 4-takt Alkylatbensin er en meget ren bensin som i stort sett ikke inneholder noen av de skadelige emnene som man finner i konvensjonell handelsbensin. Dette gjør at helserisikoen minimeres når man utsettes for eksos eller bensindamp.

SHELL 4-takt passer på alle av markedets kjente fabrikat av 4-taktsmotorer der man etterstreber en jevn gang, høy driftsikkerhet og et bra arbeidsmiljø.

PRODUKTINFORMASJON

Oktantal Research (RON)	min 93,0
Oktantal Motor (MON)	min 90,0
Korrosion, koppar	class I
Densitet ved 15 °C	680-720 kg/m ³
Svavelhalt	1 mg / kg
Ångtryck (DVPE)	55-65 kPa
Aromater	< 0,6 vol%
Bensen	< 0,1 vol%
Bly	< 1 mg/l

MOTOR OG LAGRING

SHELL 4-takt gir en renere forbrenning med mindre sotpartikler. Sot gir en isolerende effekt som øker motortemperaturen, gir et mer ujevnt forbrenningskammer og reduserer motorens levetid. Alkylatbensin kan lagres fra sesong til sesong. 2 års garanti i lukket emballasje.

MILJØ OG SIKKERHET

SHELL 4-takt er brannfarlig vare kategori 1, og skal lagres, transporteres og selges i henhold til gjeldene forskrifter.

SHELL 4-takt er giftig for vannlevende organismer og rester av produktet og beholderen skal behandles som farlig avfall.

TRANSPORTKLASSIFISERING

Farlig gods, UN-nr 1203, Klasse 3, Forpakningsgruppe II.

SHELL 4-takt Alkylatbensin 195 liter
Varenr 4t-fat

