

# Shell Risella X 415



## Slip og Rensemiddel til asfaltindustrien

Teknisk hvid olie. Fremstillet af naturgas med "Gas to Liquid" teknologi.  
Velegnet som slip og resemiddel til asfalt.

---

### Typiske fysiske data:

	Metode	Data
Vægtfylde at 15 °C, g/l	ISO 12185	806
Viskositetsindex	ISO 2909	118
Flydepunkt °C	ISO 3016	-39
Flammepunkt °C	ISO 2592	200
Svovl, max. Mg/kg	ISO 14596	5
Fordampningstab (22h/107°C)	ASTM D972	0,75%
Kin. Viskositet v.20 °C cSt	ISO 3104	18,0
Kin. Viskositet v.40 °C cSt	ISO 3104	9,3
Kin. Viskositet v.100 °C cSt	ISO 3104	2,6

Dette er typiske data for produktet som det produceres nu. Fremtidig produktion vil opfylde Shell's specifikationer, men der kan forekomme variationer i typiske data som opgivet her.

Risella X415 opfylder kravene til renhed efter FDA 178.3620 (b) for teknisk hvid olie.

### Sikkerhed og miljø:

Sikkerhedsdatablad for produktet udleveres af DCC. Produktet er lugtfrit, klassificeret som lavgiftigt, ikke kræftfremkaldende og af natur nedbrydeligt i naturen.

**Beskyt naturen** - undgå spild i kloak, vandløb og på Jorden.